



DC-782 DC-788 KAPPALELASKENTAVAA'AT

DC-782

- Selkeä LCD-näyttö; brutto/nettopaino, yksikköpaino kappalemäärä
- Näytön taustavalo
- 10 pikamuistipaikkaa
- Punnitustason koko 245 x 330 mm
- Yhteen- ja vähennyslaskutoiminto
- Akku- ja verkkokäyttö
- Automaattinen virrankatkaisu
- Vakauskelpoinen 7500 d
- Sisäinen resoluutio 1.000.000 jakoa
- RS-232C -liitäntä

Malli	Näytön tarkkuus	Pienin lasket-tava kappale
DC-782 6 kg	1 g	0,1 g
DC-782 15 kg	2 g	0,2 g
DC-782 30 kg	5 g	0,5 g

DC-788

- Tarkka vaaka pienimmillekin kappaleille
- Neljä selkeää kirkasta led-näyttöä; brutto/nettopaino, yksikköpaino, kappalemäärä
- Punnitustason koko 0,5 kg 201 x 143 mm
1 kg 244 x 177 mm
5 kg > 340 x 240 mm
- Negatiivinen kappalelaskentatoiminto
- Yhteen- ja vähennyslaskutoiminto
- Ohjelmoitavat hälytysrajat painolle tai kappalemäärälle
- Akku- ja verkkokäyttö
- Automaattinen virrankatkaisu
- Vakauskelpoinen 2500 d
- Sisäinen resoluutio 1.000.000 jakoa
- **Mahdollisuus lisäpunnitustasolle tai esim. lavavaa'alle, jolloin DC-788 toimii referenssi-vaakana ja kappalelaskenta suoritetaan lisäpunnitustasolla**

Malli	Näytön tarkkuus	Pienin lasket-tava kappale
DC-788, 0,5 kg	0,05 g	0,0125 g
DC-788, 1 kg	0,1 g	0,025 g
DC-788, 5 kg	0,5 g	0,125 g
DC-788, 10 kg	1 g	0,25 g
DC-788, 25 kg	2 g	0,5 g



KNORRING OY AB

Mestarintie 4

01730 VANTAA

p. 09-56041

www.knorr.fi knorr@knorr.fi