



**Tekninen kuvaus**

ClassicLine silmäsuihku kahdella suihkupäällä 45°, seinäasennukseen

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liitäntäputki suihkun helppoon asennukseen ja kohdistamiseen, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu, vesiliitäntä 3/4 tuumaa AG
- Palloventtiili 1/2 tuumaa ruostumattomasta teräksestä, PUSH-viputoiminnolla, DIN-DVGW testattu ja hyväksytty
- Teräksinen ohjauspaneeli, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu, pituus 130 mm, suuri "PUSH"-signaali, fotoluminesoiva DIN 67510 mukaan
- Integroitu automaattinen virtauksenäädin 14 litraa/minuutti standardien mukaiseen suihkutuskuvioon määritellyllä toiminta-alueella 1,5 - 5 bar
- Laajakulmaiset, tehokkaat suihkupäät 45° kulmassa, muovisella suihkulevyllä, alhainen kalkkiutuminen, sis. kumisuojan ja tiiviisti sulkeutuva taittomekanismilla varustetun pölysuojan, asennettu jakohaarukkaan
- Kyltti silmäsuihkulle DIN EN ISO 7010 ja ASR A1.3 mukaan, itseliimautuva PVC-kalvo, mitat 100 x 100 mm, katseluetäisyys 10 metriä
- Korkeus 170 mm, ulkonema 255 mm, kokonaisleveys vipu mukaan lukien 250 mm
- asennuskorkeus 900 mm (± 200 mm)
- BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 ja DIN EN 1717 mukaan
- ANSI Z358.1-2014 ja DIN EN 15154-2:2006 mukaan
- DIN-DVGW testattu ja hyväksytty
- Merkki: B-SAFETY tai vastaava
- Tuotenro: BR 210 085

**Tekniset tiedot**

Materiaali:	ruost.teräs, muovi
Väri:	vihreä, musta
Käyttöpaine:	1,5 - 5 bar
Virtausnopeus :	14 l/min
Vesiyhteys:	3/4" Uros
Mitat:(K x L):	175 x 250 mm

**Standardienmukaisuus**

- EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2014





**Hyväksynnit**

- DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Zertifikats-Nr. 0615463

**Tuotevalikoima**

<b>BR 210 085</b>	ClassicLine silmäsuihku kahdella suihkupäällä 45°, seinäasennukseen
-------------------	---

**Varusteet silmäsuihkuille**

Kuva	Malli	Materiaali	Vesiyhteys	Poistovesi	Tuote-No.
	Huoltosulku irrotettavalla vapautusvivulla	ruostumaton teräs	3/4" naaras	3/4" naaras	BR 830 955
	Termostaattisekoitin , säätöalue 20 - 43° C, palovammasuoja 43°C, tilavuusvirtaus n. 20l/min 2 baarin virtauspaineella	Messinki	1/2" uros ja 3/4" uros	1/2" uros ja 3/4" uros	BR 710 940
	Virtauskytkin silmäsuihkulle, suojausluokka IP 65, sähkösyöttö 1,5 m kaapeli	messinki	3/4" naaras	3/4" naaras	BR 710 800
	ClassicLine hälytysjärjestelmä silmäsuihkulle ja hätäsuihkulle sireenillä/valolla. Esijohdotettu kytkentärasia mukaan lukien elektroninen kytkin  Sähkönsyöttö: 230 V - 50 Hz	-	-	-	BR 015 800