

Technical drawing of a shower unit with dimensions and labels:

- Dimensions:**
 - Overall height: 1625 ± 10
 - Height to showerhead: 1540 ± 10
 - Height to showerhead (alternative): 700 ± 10
 - Height to showerhead (alternative): 625 ± 10
 - Height to showerhead (alternative): 345 ± 5
 - Height to showerhead (alternative): 275 ± 5
 - Height to showerhead (alternative): 145 ± 5
 - Height to showerhead (alternative): 65
 - Height to showerhead (alternative): 65
 - Height to showerhead (alternative): 220 ± 5
 - Height to showerhead (alternative): 425 ± 5
- Labels:**
 - Wasseranschluss
 - Waterinlet
 - G 3/4" IG female
 - $\phi 50$
 - $\phi 160$
 - $\phi 172$
 - PUSH

**Tekninen kuvaus**

ClassicLine yhdistelmäsuihku kulholla, pinta-asennukseen seinälle

- Sisältää ylemmän ja alemman vesiliittimen 3/4 tuuman IG asennettavaksi kiertolinjoihin, liitn 3/4 tuumaa ruostumatonta terästä
- Seinälaippa 4 kiinnitysreiällä ruostumatonta terästä, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu, vesiliitäntä 3/4 tuuman ulkokierre
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liitin nopeaan asennukseen paikan päällä ja helppoon suihkuvarsien kohdistamiseen
- Palloventtiili 3/4 tuumaa valmistettu messingistä, nopea asennusjärjestelmä ja raidetangon käyttö, DIN-DVGW testattu ja hyväksytty
- Vetotanko rengaskahvalla ruostumatonta terästä, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu, pituus 700 mm
- Seinälle kiinnitettävä suihkuvarsi 3/4 tuumaa ruostumatonta terästä, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu, ulkonema 630 mm
- Integroitu automaattinen virtauksensäädin 75 litraa/minuutti standardien mukaiseen suihkutuskuvioon määritellyllä toiminta-alueella 1,5-3 bar
- Tehokas, kemikaaleja kestävästä muovista valmistettu suihkupää, musta, parannettu suihkukuvio, korroosionkestävä, erittäin kestävä, itsestään tyhjentävä
- Kyltti DIN EN ISO 7010 ja ASR A1.3 mukaan, itseliimautuva PVC-kalvo, mitat 150 x 150 mm, katseluetäisyys 15 metriä
- kaksi liitosputkea 3/4 tuumaa ruostumatonta terästä, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu, kokonaispituus 1500 mm
- Seinälaippa 4 kiinnitysreiällä ruostumatonta terästä, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu, vesiliitäntä 3/4 tuuman ulkokierre
- Integroitu ClassicLine silmäsuihku keräysaltaalla
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liitäntäputki helpottaa suihkun asennusta ja linjausta, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu viimeistely
- Palloventtiili 1/2 tuumaa valmistettu messingistä, PUSH-viputoiminnolla, DIN-DVGW testattu ja hyväksytty
- Teräsohjauspaneeli, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu, pituus 240 mm, suurella "PUSH"-signaalilla, fotoluminesoiva DIN 67510 mukaan
- Integroitu automaattinen virtauksensäädin 14 litraa/minuutti standardien mukaiseen suihkutuskuvioon määritellyllä toiminta-alueella 2,5 - 5 bar
- Laajakulmaiset, tehokkaat suihkupäät, muovisella suihkulevyllä, vähän kalkkeutumista, sis. kumisuojan ja tiiviisti sulkeutuvan taittomekanismilla varustetun pölysuojan, asennettu jakohaarukkaan
- Ruostumaton teräsallas, halkaisija 275 mm, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu, tyhjennysliitäntä 1 1/4 tuumaa
- Kyltti silmäsuihkulle DIN EN ISO 7010 ja ASR A1.3 mukaan, itseliimautuva PVC-kalvo, mitat 100 x 100 mm, katseluetäisyys 10 metriä
- Asennuskorkeus 810 mm (\pm 100 mm)
- BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 ja DIN EN 1717 mukaan
- ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 ja DIN EN 15154-5:2019 mukaan
- DIN-DVGW testattu ja hyväksytty
- Merkki: B-SAFETY tai vastaava
- Tuotenro: BR 867 085

Tekniset tiedot

Minimipaine:	1,5 bar
Käyttöpaine:	1,5- 3 bar
Vartalosuihkun virtaus:	75 l/min
Silmäsuihkun virtaus:	14 l/min
Vesiyhteys:	3/4"-naaras

Standardienmukaisuus

- ANSI Z358.1-2014
- EN 15154-1:2006
- EN 15154-2:2006
- EN 15154-5:2019

Hyväksynnot

- DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Zertifikats-Nr. 0615463






Tuotevalikoima







YHDISTELMÄSUIHKUT

BR 867 085	ClassicLine yhdistelmäsuihku kulholla, pinta-asennukseen seinälle- virtausnopeus 50 l/min (vaaraluokka I standardin EN 15154-5:2019 mukaan)
BR 867 085 / 75L	ClassicLine yhdistelmäsuihku kulholla, pinta-asennukseen seinälle- virtausnopeus 75 l/min (vaaraluokka II standardin EN 15154-5:2019 mukaan)
BR 867 085 / 110L	ClassicLine yhdistelmäsuihku kulholla, pinta-asennukseen seinälle- virtausnopeus 110 l/min (vaaraluokka III standardin EN 15154-5:2019 mukaan)

Varusteet yhdistelmäsuihkulle

Kuva	Malli	Materiaali	Vesiyhteys	Poistovesi	Tuote-No.
	ClassicLine turvakyltti hätäsuihkuille, sis. kiinnikkeet suihkuun kiinnitystä varten. Mitat (P x K): 320 x 180 mm	PVC	-	-	BR 870 100
	ClassicLine kaapelikäyttö loukkaantuneille henkilöille, (maassa makaava), vetotangon lisäksi	Ruostumaton teräsköysi	-	-	BR 082 200
	ClassicLine esteettömille vetotanko kaksoisrengaskahvalla, vihreä. Pituus: 1150 mm	Teräs	-	-	BR 082 300
	PremiumLine esteettömille vetotanko kaksoisrengaskahva, ruostumaton teräs. Pituus: 1150 mm	Ruostumaton teräs	-	-	BR 082 350
	Jalka-aktivointi silmäsuihkulle Sisältää kiinnitysmateriaalit, jousen kiinnittämiseksi seinään. Mitat (K x L x S): 50 x 350 x 350 mm	ruostumaton teräs	-	-	BR 870 310
	Huoltosulku irrotettavalla vapautusvivulla	Ruostumaton teräs	3/4" naaras	3/4" naaras	BR 830 955

	Termostaattisekoitin , säätöalue 20 - 43°C, palovammasuoja 43°C, tilavuusvirtaus n. 60l/min 2 baarin virtauspaineella.	messinki	3/4" uros ja 1" uros	3/4" uros ja 1" uros	BR 710 950
	Virtauskytkin yhdistelmäsuihkulle, suojausluokka IP 65, sähkösyöttö 1,5 m kaapeli	messinki	3/4" naaras	3/4" naaras	BR 710 800
	Virtauskytkin yhdistelmäsuihkulle, suojausluokka IP 65, sähkösyöttö 1,5 m kaapeli. Ex-alueille 1 ja 2.	messinki	3/4" naaras	3/4" naaras	BR 710 800EX
	Hälytyskytkin varalosuihkuun, Ex-alueille 1 ja 2. Esiasennettu suihkuun.	muovi	-	-	BR 830 400
	Hälytyskytkin silmäsuihkuun, Ex-alueille 1 ja 2. Esiasennettu suihkuun.	muovi	-	-	BR 830 450
	ClassicLine hälytysjärjestelmä silmäsuihkulle ja hätäsuihkulle sireenillä/valolla. Esijohdotettu kytkentärasia mukaan lukien elektroninen kytkin Sähkösyöttö: 230 V - 50 Hz	-	-	-	BR 015 800