



KNORRING

## KPZ 71-7EXS/EXN Pumppukärryväät DIN1.430



**Kapasiteetti max 600 - 2200 kg**  
**Vaihtoehtona maalattu runko/ruostumattomat haarukat**  
**tai kokonaan ruostumaton malli**  
**Materiaali DIN 1.403**  
**Helppokäyttöinen**  
**Telipyörät edessä**  
**25 mm korkea selkeä LED-näyttö**  
**Akun lataaminen atex-tilan ulkopuolella**



### Tilaluokitus/rst malli

II 2G Ex h IIC T3 Gb  
II 2D Ex h IIIC T193°C Db

### Tilaluokitus/maalattu

II 2G Ex h IIB T3 Gb  
II 2D Ex h IIIC T193°C Db

## KPZ – Euroopassa valmistettu

Mitat	Kapasiteetti	Näytön jako	Varmennus
450 x 1150 mm	2200 kg	500 / 1000 g	Ei / Kyllä
560 x 1150 mm	2200 kg	500 / 1000g	Ei / Kyllä
690 x 1150 mm	2200 kg	500 / 1000g	Ei / Kyllä

### Vaakapääte KPZ 52E-12EX

25 mm korkea selkeä LED-näyttö  
Käyttölämpötila -10°C -> 40°C  
Suojausluokka IP67

Korkeus lattiasta n. 85 mm. Polyuretaani / Nylonpyörät. Voima-anturit IP68, omapaino n. 150 kg.



KNORRING

**KNORRING OY AB**

**Mestarintie 4**

**01730 VANTAA**

p. 09-56041

[www.knorr.fi](http://www.knorr.fi) [knorr@knorr.fi](mailto:knorr@knorr.fi)