



**Tekninen kuvaus**

ClassicLine vartalosuihku, lattia-asennettava

- Sisältää ylä- ja alaosan vedenottoaukon 1 1/4" naaras asennettavaksi kiertolinjoihin, tulppa 1 1/4" ruostumatonta terästä
  - pohjalevy 4 kiinnitysreiällä ruostumatonta terästä, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu, halkaisija 200 mm- jalustaputki 1 1/4" ruostumattomasta teräksestä kolmiosainen, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu, ylä- ja alavesiaukko 1 1/4" naaras, kokonaiskorkeus 2330 mm
  - Liitospappale ruostumatonta terästä, helpottaa suihkun asennusta ja suuntaamista
  - Palloventtiili 3/4" messinkiä, pikaliitinjärjestelmällä ja vetotankotoiminnolla, DIN-DVGW testattu ja sertifioitu
  - vetotanko rengaskahvalla ruostumatonta terästä, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu, pituus 700 mm
  - seinäsuihkuvarsi 3/4" ruostumatonta terästä, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu, ulkonema 630 mm
  - integroitu automaattinen virtauksen säätö 75 l/min. suihkutuskuvioille acc. normeihin tietyllä toiminta-alueella 1,5-3 bar
  - Tehokas suihkupää kemikaalien kestävästä muovista, musta, parannetulla suihkukuvioilla, korroosionkestävä, suurelta osin kalkkiutumaton ja huoltovapaa, erittäin kestävä, itsestään tyhjentyvä
  - kyltti vartalosuihkulle EN ISO 7010 ja ASR A1.3 mukaan, itseliimautuva PVC-kalvo, 150 x 150 mm, katseluetäisyys 15m
  - BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 ja EN 1717 mukaan
  - ANSI Z358.1-2014, EN 15154-1:2006 ja EN 15154-5:2019 mukaan
  - DIN-DVGW testattu ja sertifioitu
- Valmistaja: B-SAFETY tai vastaava  
Tuotenumero: BR 830 085

**Tekniset tiedot**

Minimipaine:	1.5 bar
Käyttöpain:	1.5 to 3 bar
Virtausnopeus:	75 l/min
Vesiyhteys	1 1/4" naaras
Materiaali:	ruost.teräs. messinkiä
Väri:	vihreä, musta

**Standardienmukaisuus**

- EN 15154-1:2006
- EN 15154-5:2019
- ANSI Z358.1-2014

**Hyväksynnät**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425
- GOST-R, Zertifikats-Nr. 0615463







Materiaalinkuvaus	Materiaali	Materiaalinkuvaus
Tehokas suihkupää:	muovia, POM	-
Palloventtiili:	messinkiä	CW617N
Virtauksensäädin:	muovia, POM	-
Putket	ruostumaton teräs	AISI 304
Vetotanko kahvalla:	ruostumaton teräs	AISI 201
T-kappaleet, holkki, tulppa:	ruostumaton teräs	AISI 316
Pohjalevy:	ruostumaton teräs	AISI 201
Kyltti hätäsuihkulle:	PVC-folio	-












Tuotevalikoima	
<b>BR 830 085</b>	ClassicLine vartalosuihku, lattia-asennus - virtausnopeus 50 l/min (vaaraluokka I standardin EN 15154-5:2019 mukaan)
<b>BR 830 085 / 75L</b>	ClassicLine vartalosuihku, lattia-asennus - virtausnopeus 75 l/min (vaaraluokka II standardin EN 15154-5:2019 mukaan)
<b>BR 830 085 / 110L</b>	ClassicLine vartalosuihku, lattia-asennus - virtausnopeus 110 l/min (vaaraluokka III standardin EN 15154-5:2019 mukaan)

## Lisävarusteet vartalosuihkulle

Kuva	Malli	Materiaali	Vesiyhteys	Poistovesi	Tuote-No.
	ClassicLine turvakyltti hätäsuihkulle, sis. kiinnikkeet suihkuun kiinnitystä varten. Mitat (P x K): 150 x 150 mm	PVC	-	-	<b>BR 870 150</b>
	Alusta-aktivointi silmä- ja hätäsuihkulle, tavallisen aktivoinnin lisäksi	teräs kuumasinkitty	-	-	<b>BR 870 200</b>
	Alusta-aktivointi silmä- ja hätäsuihkulle, tavallisen aktivoinnin lisäksi	ruostumaton teräs	-	-	<b>BR 870 205</b>
	Jalka-aktivointi silmäsuikulle, vakio toiminnan lisäksi	muovi	-	-	<b>BR 870 370</b>
	Huoltosulku irrotettavalla vapautusvivulla	ruostumaton teräs	1 1/4" naaras	1 1/4" uros	<b>BR 830 950</b>
	Termostaattisekoitin, säätöalue 20 - 43°C, palovammasuoja 43°C, tilavuusvirtaus n. 60l/min 2 baarin virtauspaineella.	messinki	3/4" uros ja 1" uros	3/4" uros ja 1" uros	<b>BR 710 950</b>
	Virtauskytkin silmäsuikulle, suojausluokka IP 65, sähkösyöttö 1,5 m kaapeli	messinki	1 1/4" naaras	1 1/4" naaras	<b>BR 710 860</b>
	Virtauskytkin silmäsuikulle, suojausluokka IP 65, sähkösyöttö 1,5 m kaapeli. Ex-alueille 1 ja 2.	messinki	1 1/4" naaras	1 1/4" naaras	<b>BR 710 860EX</b>
	Hälytyskytkin vartalosuihkuun, Ex-alueille 1 ja 2. Esiasennettu suihkuun.	muovi	-	-	<b>BR 830 400</b>



	<p>ClassicLine hälytysjärjestelmä silmäsuihkulle ja hätäsuihkulle sireenillä/valolla. Esijohdotettu kytkentärasia mukaan lukien elektroninen kytkin</p> <p>Sähkönsyöttö: 230 V - 50 Hz</p>	-	-	-	<b>BR 015 800</b>
	<p>Palovammasuojaus venttiili Auki 41°C, sulkeutuu 35°C.</p>	ruostumaton teräs	1/2" naaras	1/2" naaras	<b>BR 830 970</b>
	<p>Jäätymissuojaventtiili, kytkentäpisteet: auki 1°C, kiinni 4°C..</p>	ruostumaton teräs	1/2" naaras	1/2" naaras	<b>BR 830 980</b>
	<p>Liitosadapteri 1 1/4", T-kappale, suojaventtiilien kytkemiseen ennen turvasuihkun vesiliitäntää</p>	ruostumaton teräs	1 1/4" naaras	1 1/4" uros 1/2" uros	<b>BR 830 986</b>
	<p>Keruaallas ruostumatonta terästä, GRP porraskäsitilän kanssa silmäsuihkuille ja hätäsuihkuille.</p> <p>Mitat: 1100 x 1100 x 150 mm</p>	ruostumaton teräs, GRP	-	1 1/4" uros	<b>BR 830 700</b>
	<p>Hätäsuihkuseinät, runko ruostumattomasta teräksestä ja sivuseinät ruostumattomasta teräksestä.</p> <p>Mitat: 2450 x 1100 x 1100 mm</p>	ruostumaton teräs	-	-	<b>BR 830 905</b>
	<p>ANSI-laippa silmä- ja turvasuihkuille, B16.5, 150 LBS, muoto RF. Sisältää kaksinkertaisen nipan 1 1/4" uros.</p>	ruostumaton teräs AISI 316	ANSI-laippa 1 1/4"	1 1/4" uros	<b>BR 014 114</b>
	<p>DIN-laippa silmä- ja turvasuihkuille, PN 10, kiinnikkeellä. Sisältää kaksinkertaisen nipan 1 1/4" uros.</p>	ruostumaton teräs AISI 316	DIN-laippa 1 1/4"	1 1/4" male	<b>BR 016 114</b>